



>>SELLADORA DE TAPAS POR INDUCCIÓN TÉRMICA >>modelo: SS-75/3200



>>SELLADORA AUTOMÁTICA DE "LINNERS" CON TAPAS

- * Diseñada para envases de plástico y sellos de aluminio/ polietileno.
- * Cabezal de sellado de alta eficiencia con diseño compacto. De tipo plano en estándar o profundo para tapas deportivas en opcional.
- * Sistema de enfriamiento con aire, sin necesidad de agua. El cual no requiere de mantenimiento o limpieza.
- * Soporte ajustable del cabezal de sellado al transportador de su línea.
- * Pantalla LCD con sistema de controlado mediante Microprocesador.
- * Contador digital integrado que acumula la cantidad total de piezas selladas para monitorear el uso y controlar la vida de la selladora.
- * Panel de Control con botones de tipo Membrana. Instalación eléctrica con aprobación C.E. (Comunidad Europea) de emisiones y de seguridad.
- * Fuente de alimentación con electrónica avanzada
- * Bobinas de alta eficiencia y bajo consumo eléctrico.



*El diseño de la máquina puede variar de acuerdo a la fotografía mostrada en este folleto



Tecnipac, Inc.

5802 Bob Bullock. C1
PMB 014-300, Laredo, TX, USA, 78045
Tel. (707) 361-6829
info@tecnipacinc.com.mx

www.tecnipacinc.com.mx



GRUPO EMPAC, S.A. DE C.V.

www.empac.com.mx

MEXICO, D.F.
TEL. (55) 2291-0962
FAX. (55) 2291-1378
empacdf@prodigy.net.mx

GUADALAJARA, JAL.
TEL. (33) 3777-1730
FAX. (33) 3777-1739
ventasgdl@empac.com.mx

MONTERREY, N.L.
TEL. (81) 8311-2500
FAX. (81) 8327-7151
empacmty@empac.com.mx

PROFESIONALES EN MAQUINARIA Y MATERIALES DE EMPAQUE

DATOS TÉCNICOS

- *Velocidad: De 1 a 25mts X Min. (hasta 50 envases. Según diámetro de la tapa.
- *Aplicación: Envase Polietileno/ Polipropileno.
- *Rango de Diámetro: De 20 a 120mm
- *Alimentación eléctrica: 120V/60Hz y disponible bajo pedido en 220V/60Hz, Monofásica.
- *Potencia: Entrada 15amp, Salida 2Kw
- *Peso Apróx: 60Kg

TEC-3704

Farmaceutica • Confitera • Alimenticia • Automotriz • Electronica • Bebida • Vitivinicola • Quimica • Carnica • Embutidos • Lacteos • Cosmetica • Limpieza • Agroindustrial

